

HYU-117

CAMERA BULLET IP DA 4 MEGAPIXEL CON POE

HYUNDAI



CARATTERISTICHE

- Risoluzione da 4MP con sensore CMOS
- Formati di compressione H.264 e H.265
- Tripla stream
- Illuminazione a infrarossi fino 30 metri
- Ottica varifocale 2,8 ~ 12 mm
- WDR digital, WDR real, 2D/3D-DNR, Defog
- Videosensore, Privacy mask
- Protezione IP66
- Supporto 3AXIS con passaggio cavi all'interno
- Supporto PoE
- Integrazione per ONVIF per NVR NEXTGEN

CAMERA	
Sensore d'immagine	CMOS 1/3 da 4 Megapixel
Pixel effettivi	2560(H) x 1440(V)
Immagini per secondo	PAUNTS: 20 fps @4MP (2560x1440)
Obiettivo elettronico	Auto, 1/10s ~ 1/10.000s, modificabile
Illuminazione a infrarossi	Letto EIR array 20 ~ 30 metri
Illuminazione minima	0,05 lux F1,2 / 0 lux IR ON
Optica	
Obiettivo	3,6 mm
Funzioni	
Day/Night	Auto (ICR, Color, BN)
Menu OSD	Supporto
Compensazione controllo	WDR digital, WDR real
Riduzione rumore	2D/3D-DNR
Defog	Supporto
Videosensore	Rilevamento zone multiple, livelli di sensibilità variabile
Privacy mask	4 zone
Elettrico e ambientale	
Alimentazione	12V CC /460 mA
Consumo	5,5W
PoE	Supporto
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +60°C
Umidità relativa	10% ~ 90% HR
Protezione	IP66
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni	69x69x155 mm
Peso	530 g

Dimensioni

