

SF-SD60B23I-FTVI

Telecamera HDTVI motorizzata 80°/s
1080p (25FPS)
1/2.8" Progressive Scan CMOS
IR LEDs con porta 100 m
Zoom Ottico 23X (4~92 mm)
Adatta per esterni IP66



Safire

Telecamera dome motorizzata HDTV
Media Velocità 80°/segundo
Zoom ottico 23X - Zoom digitale 16X
1/2.8" Progressive Scan CMOS
HD 1080P (1920x1080)
Uscita HDTV e CVBS
Obiettivo varifocale 4.0~92.0 mm
0 Lux - IR Distanza 100 m
IR CUT
Protocolli Pelco P/D supportati
Menu OSD
Uso esterni IP66
Non include staffa (vedere staffe compatibili)

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Uscita video	BNC formato HDTVI e CVBS
Illuminazione minima	0.05 Lux (color) / 0.005 Lux (B/N)
Illuminazione a infrarossi	Automatica LEDs IR porta 100 metri
Ottica	Varifocal 4.0 - 92.0 mm (Zoom ottico 23X)
Zoom digitale	16 X
Electronic shutter	1/1s-1/10,000s
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Riduzione del rumore	3D-NR
Controllo del guadagno	Auto / Manuale
Compensazione controllo luce	BLC / DWDR
Bilanciamento dei bianchi	Auto, ATW, Interno, Esterno, Manuale
Privacy Mask	Fino a 8 aree
Rango Pan/Tilt	Orizzontale: 0°-360°, Verticale: -15°-90° auto flip 180°
Velocità manuale	Orizzontale: 0.1°-80° /s, Verticale: 0.1° -80° /s
Velocità tra Preset	Orizzontale: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posizioni preselezionate	256 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicazione	RS485, Pelco P / Pelco D / SAFIRE
Audio	Non disponibile
Allarmi	Non disponibile
Alimentazione	DC 12 V / 2 A
Temp. funzionamento	-30° C ~ +65° C
Grado di protezione	IP66 / Sovrattensioni 4000V
Dimensioni (senza staffa)	295 mm (Al) x 165 (Ø) mm
Peso (senza staffa)	2000 g