

NV-KIT81-4CAM-5M

Kit de Videovigilancia Nivian

Grabador NVR 8 canales

4 Cámaras IP 5Mpx

Instalación Plug&Play P2P

Compatible con ONVIF

Nivian Connect App



Nivian

Kit de videovigilancia

Contiene: 4 Cámaras 5Mpx

Grabador NVR 8CH

Compresión H.265/H.264

Grabación 24 horas o detección de movimiento

RJ-45 10/100 BaseT

Salida HDMI 4K

Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas)

Control remoto mediante Nivian Connect App

Compatible con ONVIF

Material de instalación incluido: Cables Ethernet para PoE y cable LAN para grabador

Especificaciones

Cámaras IP

Marca	Nivian
Modelo	NV-IPCV020H-5
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2952 x 1944)
Tasa Main Stream	5M / 4M / 3M / 1080p / 720p (1 ~ 15 FPS)
Compresión	H.265/H.264
Bitrate	256 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.05 Lux / F1.2
Iluminación infrarroja	0 Lux / 18 LEDs SMD (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Nivian Connect App para Smartphone / Tablet
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +55° C
Medidas	115 mm (Fo) x 63 (Ø) mm
Peso	225 g

NVR

Marca	Nivian
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
PoE	Switch de 8 puertos PoE IEEE802.3af (max. 60 W)
Cámaras IP compatibles	NIVIAN (protocolo propietario), ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida RCA
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Resolución grabación	8Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)

Comunicación	1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	CMS y Aplicación teléfono móvil Nivian Connect App
Alimentación	48VDC / 1.5 A
Dimensiones	53 (Al) x 227 (An) x 300 (Fo) mm / 1.7 Kg (sin HDD)