

DOME FISSO 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 40 M PER ESTERNO



HDCVI™ HDTVI AHD CVBS
EMP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno
- CMOS di 2MP
- Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°)
- Filtro ICR
- OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital
- IP66
- 3AXIS
- 12V CC

CARACTERÍSTICAS

- Sensore CMOS di 2 megapixel
- Risoluzione digitale: 1080P (1920x1080)@25 ips
- Uscita video 4 in 1 (commutabile): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- 0,01 lux F1.2 color / 0 lux IR On
- Filtro meccanico rimovibile
- Smart IR: Tecnología EXIR 2.0, 40 metri
- Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°)
- Menú OSD attraverso di coaxial
- ATW/MWB, AGC
- BLC, WDR digitale
- Temperatura di funzionamento di -40°C~+60°C
- Umidità relativa: ≤90% (senza condensazione)
- Grado di protezione IP66
- Alimentazione: 12V CC (±15%)
- Consumo: Máx. 4W
- Dimensioni: Ø130,54 x 102,4 mm
- Peso: 710 g
- 3AXIS: installabile in pareti e soffitti