

# G5PLUS

Kit allarme domestico  
Pannello touch con modulo GSM  
Invio di allarmi via SMS e chiamate  
Rilevatore PIR volumetrico  
Contatto magnetico porta/finestra  
Include 2 telecomandi e 2 schede  
RFID



Sistema di allarme senza fili completo, con messaggi di comunicazione tramite scheda telefonica. Hai solo bisogno di avere una copertura GSM per mantenere un occhio sulla casa o ufficio. E senza alcun compenso o abbonamento mensile, riceverete comunicazioni sul tuo cellulare, inviati direttamente dall'allarme. Inoltre, essendo completamente senza fili, non c'è bisogno di collegare alcun apparecchio con cavi.

Questo magnifico kit ha tutto il necessario per installare un allarme che avvisa sul cellulare in presenza di qualsiasi tentativo di furto o intrusione. È composto da pannello di controllo, sensore di movimento di PIR, rivelatore apertura porte / finestre, due telecomandi e due tessere di prossimità RFID.

In aggiunta a ciò che è già incluso, se si dispone di uno smartphone (iPhone o Android), è possibile scaricare gratis l'applicazione del fabbricante, per configurare, inserire e disinserire il sistema senza alcuna complessità.

Realizzato in metacrilato e frontale touch, con tastiera numerica  
Modulo GSM, basterà inserire una scheda GSM di qualsiasi operatore  
Il pannello di controllo chiamerà o invierà un SMS in presenza di un evento  
Inibizione della funzione di rilevamento  
Bottoni di armato totale ed armato parziale  
Bottone d'emergenza, per chiamare un numero preconfigurato  
Microfono e speaker, progettato per verificare tramite audio ciò che sta accadendo nella sua proprietà  
Bottone per registrazione di un messaggio vocale che resterà salvato nel sistema  
Sirena interna, con volume configurabile  
Lettore di schede di prossimità RFID  
Design accattivante, si adatterà all'estetica della vostra casa o ufficio  
Alimentatore DC da 12 V incluso, per alimentare il sistema  
Batteria di 3.7V per backup in caso di interruzione di corrente

# Especificaciones

## Pannello Di Controllo

Modello	G5PLUS
Frequenza GSM di lavoro	850/900/1800/1900 MHz
Ingresso alimentazione	AC 110V-240 V, 50/60 Hz
Uscita alimentazione	DC 12 V 500 mA, 6 Wh
Batteria di backup	Batteria al Litio: 3.7 V 700 mAh
Sirena interna	95 dB (volume massimo)
Frequenza	433 MHz ( $\pm$ 75 KHz) con rilevamento di inibizione
Numero massimo di accessori	10 remote control, 50 sensori wireless, 50 TAG
Materiale della cover	Plastica ABS
Temp. funzionamento	-10° C ~ 55° C
Umidità relativa	? 80% (senza condensazione)
Dimensioni	132 (Al) x 188 (Al) x 26 (An) mm

## Contatto Magnetico

Alimentazione	1 batteria AA da 1,5 V
Distanza di trasmissione	? 80 m (spazi aperti)
Frequenza	433 MHz ( $\pm$ 75 KHz)
Materiale della cover	Plastica ABS
Umidità relativa	? 80% (senza condensazione)
Dimensioni del trasmettitore	71 (Al) x 34 (La) x 17,5 (Lu) mm
Dimensioni magnete	51 (Al) x 12 (La) x 13,5 (Lu) mm

## Rilevatore Pir

Alimentazione	2 batterie AA da 1,5 V
Campo di rilevamento	8 m / 110°
Distanza di trasmissione	? 80 m (spazi aperti)
Frequenza	433 MHz ( $\pm$ 75 KHz)
Materiale della cover	Plastica ABS
Temp. funzionamento	-10° C ~ 55° C
Umidità relativa	? 80% (senza condensazione)
Dimensioni (senza staffa)	108 (Al) x 52 (La) x 36,8 (Lu) mm
Dimensioni della staffa	52 (Al) x 30 (La) x 26,5 (Lu) mm