

ZVR HOME 5 IN 1 DA 4 Canali 1080N/720P IN TEMPO REALE



ONVIF | HDCVI™ | HDTV I | AHD | CVBS



CARATTERISTICHE

- 5 Tecnologie: IP, HDCVI, HDTV I, AHD e CVBS analogico
- Controllo della telemetria per cavo coassiale delle telecamere HD-CVI
- TVI: Versione 3.0 (non compatibile con v1.0)
- Il formato di compressione H.264+ migliora l'efficienza di codifica fino a un 50% e riduce i costi derivati dallo Storage
- Codifica audio G.711u
- Uscite VGA e HDMI fino a 1920x1080
- Audio bidirezionale: 1 entrata RCA / 1 uscita RCA
- Risoluzione di registrazione: 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, etc.
- Permette la riproduzione istantanea del canale assegnato durante la modalità di visualizzazione multi-canale
- Riproduzione simultanea da 4 canali 1080N/720P
- Riproduzione inversa multi-camera
- Riproduzione intelligente per evitare informazioni irrilevanti
- 1 porta SATA per 1 HDD fino a 6TB (HDD non incluso)
- Supporta modalità di quota del disco fisso; permette assegnare capacità differenti a canali differenti
- Interfaccia grafica di utente (GUI) e supporto di inizio registrazione con una sola tastiera (Wizard)
- Manuale di diagnosi di qualità del video
- Ricerca e riproduzione per etichette
- Blocco e sblocco di file di registro
- Interfaccia di rete RJ45 Fast Ethernet auto-adattativo
- Compatibile con ONVIF
- Compatibilità multi navigatore: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Accesso remoto fino a 32 utenti
- P2P nel cloud, DDNS DEMES, Push e canale zero

STORAGE E APP

- HYUVMS e HYUCONNECT per Android e iOS
- Software cliente HYU VMS
- Servizio P2P Cloud: hyucloud.hyundai-security.es



VIDEO E AUDIO

Entrate	4 entrate BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
	CVBS analogico 960H (PAL/NTSC)
	HDCVI (2.0) 720P (25/30Hz)
Standard	HDTV I (3.0) 720P (25/30Hz)
	AHD 720P (25/30Hz)
	IP Supporta 1 canale 720P
Compressione di audio	G.711u
Entrata audio	1 canale RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Uscita audio	1 canale RCA (lineare, 1kΩ)
Uscite video	1 HDMI, 1 VGA (1920x1080P /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz)

REGISTRAZIONE

Compressione video	H.264 / H.264+
Risoluzione	1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
IPS	Stream 1 25/30 ips @1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF
	Stream 2 25/30 ips @CIF, QVGA, QCIF
Tassa di bits video	32 ~ 4096 Kbps
Tassa di bits audio	64 Kbps
Tipo di stream	Video / VIDEO E AUDIO

DECODIFICA

Risoluzione di visualizzazione e riproduzione	1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
Riproduzione sincronizzata	4 canali a 720P
Velocità di riproduzione locale	Fino a x256 (avanti e indietro)

RETE

Interfaccia di rete	1 porta RJ-45 (10/100M), auto-adattativo
Protocolli di rete	TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP, HTTPS
Compatibilità	Onvif, P2P, DDNS
Connessioni remote	32

STORAGE

Porte SATA	1 porta SATA per 1 HDD (non incluso)
Capacità	Max. 6TB per HDD

INTERFACCIA AUSILIARE

USB	2 Porte USB 2.0
-----	-----------------

ELETTRICO E AMBIENTALE

Alimentazione	12V CC
Consumo	≤8W (sin HDD)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C
Umidità di funzionamento	10% ~ 90% di Umidità relativa

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni	200 x 200 x 45 mm
Peso	≤800 g