

ZVR PROFESSIONAL 5 IN 1 DI 16 CANALI 1080P A 15IPS



CARATTERISTICHE

- 5 tecnologie: IP, HDCVI, HDTVI, AHD e CVBS analogico
- Controllo della telemetria per cavo coassiale di camere HD-CVI
- TVI: Versione 3.0 (non compatibile con v1.0)
- Il formato di compressione H.265+ migliora l'efficienza di codificazione fino a un 70% e riduce i costi derivati dallo storage di dati video
- Uscite VGA (2560x1440) e HDMI (3840x2160) con spot configurabile; uscita ausiliare BNC di fino a 704x576
- Audio bidirezionale: 1 entrata RCA / 1 uscita RCA
- Risoluzione di registrazione: 3MP (canali del 1 al 4, solo TVI), 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1/4CIF, etc.
- Permette la riproduzione istantanea del canale assegnato durante la modalità di visualizzazione multi-canale
- Riproduzione simultanea di 16 canali 1080P
- Riproduzione inversa multi-camera
- Riproduzione intelligente per evitare informazione irrilevante
- Supporta modalità di quota di disco duro; permette assegnare capacità differenti a canali differenti
- Interfaccia grafica dell'utente (GUI) e supporto di inizio registrazione con un solo tasto (Wizard)
- Manuale di diagnostico di qualità video
- Blocco e sblocco di file di registro
- Interfaccia di rete RJ45 Gigabit auto-adattativo
- Compatibile con ONVIF
- Compatibilità multi navigatore: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Accesso remoto fino a 128 utenti
- P2P nella nube, DDNS DEMES, Push e canale zero

SOFTWARE e APPLICAZIONI

- HYUVMS e HYUCONNECT per Android e iOS
- Software cliente HYU VMS
- Servizio P2P Cloud: hyucloud.hyundai-security.es



VIDEO E AUDIO

Entrate	16 entrate BNC (1.0Vp-p, 75 Ω), con supporto coaxitron	
Standard	CVBS analogico	960H (PAL/NTSC)
	HDCVI	1080P (25/30Hz), 720P (25/30Hz)
	HDTVI (3.0)	3MP (25/30Hz), 1080P (25/30Hz), 720P (25/30/50/60Hz)
	AHD	1080P (25/30Hz), 720P (25/30Hz)
	IP	Supporta 2 canali di fino a 4MP
Compressione di audio	G.711u	
Canali audio	1 entrata RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / 1 uscita RCA (lineale, 1kΩ)	
Uscite video	1 BNC (1.0Vp-p, 75 Ω; PAL: 704x576, NTSC: 704x480), 1 HDMI (3840x2160 /30Hz, 2560x1440 /60Hz, 1920x1080 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz), 1 VGA (1920x1080 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz)	

Registrazione

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Risoluzione	3MP (canali dal 1 al 4, solo TVI), 4MP (solo IP), 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 720P lite, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF	
IPS Stream 1	Modalità 3MP (TVI)	Stream a 3MP: 15 ips @3MP
	Modalità 1080P	Stream a 1080P: 15 ips @1080P, 720P; 25/30 ips @960H, D1/4CIF, VGA, CIF
	Modalità 1080N	Stream a 720P: 25/30 ips @720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF
IPS Stream 2	15 ips @3MP; 25/30 ips @1080N, 720P lite, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF	
Tassa di bits di video	12 ips @960H, D1/4CIF; 25/30 ips @CIF	
Tassa di bits di audio	32 ~ 6144 Kbps	
Tassa di stream	64 Kbps	
	Video / Video y Audio	

DECODIFICAZIONE

Visualizzazione e riproduzione	1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1/4CIF, etc.
Riproduzione sincronizzata	16 canali a 1080P
Velocità di riproduzione locale	Fino a x256 (avanti e indietro)

RETE

Interfaccia di rete	1 porta RJ-45 (10/100/1000M), auto-adattativo
Protocolli di rete	TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Compatibilità	Onvif, P2P, DDNS
Connessioni remote	128

STORAGE

Porte SATA	1 porta SATA per 1 HDD
Capacità	Max. 6TB per HDD

INTERFACCIA AUSILIARE

USB	1 porta USB 2.0, 1 porta USB 3.0
RS485	1 porta RS485 (half-duplex)

ELETTRICO E AMBIENTALE

Alimentazione	12V CC
Consumo	≤25W (senza HDD)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C / 10% ~ 90% di Umidità relativa

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni / Peso	315 x 242 x 45 mm / ≤2 kg
-------------------	---------------------------