

IP-M255



| | |
|------------------------------------|--|
| Gamma | ONVIF |
| Sensore d'immagine | 1/2.8" Sony© Exmor Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione massima | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Main Stream | 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS) |
| Extra Stream | VGA / D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) |
| Compressione | H264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente Varifocal motorizzata | 2.8~ 12 mm (94° ~ 25°) |
| Illuminazione minima | 0.1 Lux / F1.2 (Color) |
| Illuminazione infrarossi | 0 Lux / 2 LEDs Array (40 m) |
| Miglioramento immagine | BLC, AWB, MD |
| Day/ Night | Filtro meccanico ICR rimovibile |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 BaseT |
| Memoria interna | - |
| Allarmi | - |
| Audio | - |
| Accesso remoto | Web, CMS, NVR |
| Compatibilità | ONVIF |
| Alimentazione | DC 12 V / 520 mA, PoE IEEE802.3af |
| Grado di protezione | IP66 |
| Temperatura | -10° C ~ +50° C |
| Dimensioni | 82.5 mm (Al) x 133 mm |
| Peso | 800 g |