

## UPS interattivo in linea 1500VA

<b>Immagine</b>	
<b>Descrizione dettagliata e specifiche tecniche</b>	
<b>Articolo n.</b>	1500VA-LCD
<b>Capacità</b>	1500VA/900W
<b>Materiali</b>	Metallo
<b>Tensione di ingresso</b>	50 220/230/240 VAC
<b>Intervallo di tensione</b>	40-300 VAC
<b>Gamma di frequenza</b>	40-60 Hz (rilevamento automatico)
<b>Tensione AC</b>	220/230/240 VAC USCITA
<b>Regolazione della tensione (modalità batteria)</b>	+10%/-10%
<b>Gamma di frequenza (modalità pipistrello)</b>	50Hz o 60Hz ± 1Hz
<b>Tempo di trasferimento</b>	mento Tipico 2-6
<b>sinusoidale simulata (modalità batteria)</b>	ta Forma d'onda
<b>Fattore di potenza</b>	0.8
<b>Batteria</b>	
numero di batterie	27,4 V CC 12V 9Ah*2 Tipo e
flottante 4-6 ore di recupero al 90% della	Tensione di carica
sovraffabbricato, scarica e	capacità Capacità di carica Protezione Protezione da
sovraffabbricato	
ingresso e uscita C	Protezione completa dalla carica offline Si Si Avvio a freddo Tensione di
frequenza, livello della batteria	
<b>LCD Suono</b>	Display
continua a suonare	Alarme Suono ogni 4 secondi Modalità batteria Suono ogni 1 secondo Batteria scarica Guasto , livello di carico, guasto
<b>Osservazioni</b>	
<b>Peso per scatola</b>	12,4
dimensione della scatola	460*225*300mm
<b>Quantità per cartone di master</b>	6 pezzi
<b>Dimensioni cartone</b>	Marscher 470x470x325
<b>NW/kg</b>	23,42
<b>GW/kg</b>	12
<b>Quantità del contenitore</b>	
1x20'	1x40'
1000	2300