

UPS interattivo in linea 2000VA

Immagine



Descrizione dettagliata e specifiche tecniche

Articolo n.	2000VA-LCD
Capacità	2000VA/1200W
Materiali	Metallo
INGRESSO	110/120 VAC o 220/230/240 VAC
Tensione di tensione 60/50	46-230 VAC o 140-300 VAC Intervallo
Gamma di frequenza	Hz (rilevamento automatico)
uscita Regolazione	110/120 VAC o 220/230/240 VAC Tensione di
della tensione CA (modalità batteria)	±10%
Gamma di frequenza (modalità pipistrello)	50Hz o 60Hz ± 1Hz
Tempo di trasferimento	Tipico 2-6
sinusoidale simulata (modalità batteria)	Forma d'onda
Fattore di potenza	0.8
Batteria	
numero di batterie	27.4 V CC 12V 9Ah*2 Tipo e
flottante 4-6 ore di recupero al 90% della tensione di carica	
sovraffabbricato, scarica e capacità	Capacità di carica Protezione da
sovraffabbricato	
	Protezione completa Si Avvio a freddo
ricarica offline	Sì
Schermo LCD	Tensione di ingresso e di uscita CA, frequenza, livello della batteria , livello di carico, guasto
Allarme sonoro	
Modalità batteria	Suona ogni 4 secondi
Batteria scarica	Suona ogni 1 secondo
Il guasto	continua a suonare
Dimensioni, P*L*A(mm)	380x123x193
Peso netto (kg)	12,5
Ambiente	
Umidità	0-90% Umidità relativa 0-40 ° (senza condensa)
Livello di rumore	Meno di 40 dB
Osservazioni	
Peso per scatola	13,2
dimensione della scatola	460*225*300mm
Quantità per cartone di master	2 pezzi
Dimensioni cartone	Mater 470x470x325
NW/kg	25
GW/kg	25,7
Quantità del contenitore	
1x20'	1x40'
1000	2300