

Networking / Switching / Unmanaged

SF-SW2824HIPOE-300

SAFIRE



Caratteristiche

- Switch da tavolo
- 22 porte PoE+ 30W RJ45 10/100 Mbps
- 2 Porte Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100 Mbps + 2 Uplink SFP 10/100/1000Mbps + 2 Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- Supporta alimentazione PoE fino a 300W in totale per tutte le porte
- AI Watchdog
- Poe Esteso 10 Mbps 250 metri

Specificazioni

Interfaces	24 porte RJ45 PoE + 2 Uplink RJ45 + 2 Uplink SFP
Velocità porte RJ45	24x 10/100Mbps + 4x 10/100/1000Mbps
Caratteristiche PoE	Fino 300W in totale per tutte le porte Porte 1~22 PoE+ Fino a 30W 802.3af/at Porta 23~24 Hi-PoE Fino a 60W 802.3af/at/bt
Porte Uplink	RJ45 25~26: 10/100/1000Mbps porte uplink SFP 27~28: 10/100/1000Mbps porte SFP uplink
Distanza di trasmissione	Porta 1~24 130 metri 10/100Mbps, 250 metri 10 Mbps
Larghezza di banda	12,8 Gbps
Tabella MAC	8K
Latenza	1000Mbps < 16?s (utilizzando 64 byte di dimensione del pacchetto)
AI PoE	PoE Watchdog Porte 1~24 - Riavvio automatico dell'alimentazione di una porta PoE quando viene rilevato un possibile guasto.
Alimentazione	Parte posteriore 90~240V
Protezioni	6KV contro i Fulmini 8KV Protezione ESD
Temperatura di funzionamento	-30° C - 60° C
Dimensioni	180 (P) x 45 (I) x 440 (H) mm
Peso	2,65Kg