

DC48V3A-DIN



Caratteristiche

- Alimentatore Industriale
- Fornitura di potenza netta efficiente pari a 150W
- Tensione nominale di uscita DC 48V
- Capacità di corrente in uscita costante di 3.2A
- Intervallo di tensione di uscita regolabile da 43.2-55.2V
- Ingresso a intervallo completo AC da 100V a 240V
- Architettura multilivello con 2 uscite integrate
- Protezioni attive contro sovraccarichi e cortocircuiti

Specificazioni

Tipo di componente	Alimentatore industriale
Formato di montaggio	Guida DIN
Design a profilo basso	Ultra Slim Step Shape
Potenza massima di uscita	150 W
Tensione nominale di uscita	DC 48 V
Intervallo di tensione regolabile	43.2 V a 55.2 V
Corrente di uscita	3.2 A
Numero di uscite DC	2
Tensione in ingresso AC	100 V AC a 240 V AC
Frequenza di ingresso	50 / 60 Hz
Corrente in ingresso AC	1.8 A
Protezioni elettroniche	Sovraccarico e cortocircuito (Short circuit / Overload)
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +70 °C
Dimensioni fisiche	105 x 90 x 55 mm
Peso netto	540 g