

Antintrusione / Ajax Wireless / Rilevatori

# AJ-MOTIONCAM-HDR-PHOD-W

AJAX



## Caratteristiche

- Ajax
- Rilevatore con foto-verifica su richiesta
- Certificato grado 2
- Bidirezionale
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1700 m
- Indicatore di rilevamento di movimento
- Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Tamper anti-apertura
- Pet immunity < 20 Kg
- Massima risoluzione VGA
- Tecnologia HDR per foto nitide
- Invio fino a 5 immagini per ogni rilevamento
- Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 4 anni)
- Gestione della privacy per la richiesta di immagini dall'App
- Uso interno
- Compatibile con Ajax Hub 2 e Hub 2 Plus
- Colore bianco

## Specificazioni

|                                         |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                                   | Ajax                                                                                                                              |
| livello di sicurezza                    | Grado 2                                                                                                                           |
| Protocolli di comunicazione             | 868 MHz Jeweller e Wings                                                                                                          |
| Distanza di trasmissione                | ? 1700 m in spazio aperto                                                                                                         |
| Compatibilità con centrali e ripetitori | Verificare la compatibilità in 'Download -- Manuali -- Tabella di compatibilità dei dispositivi Ajax con i pannelli di controllo' |
| Aggiornamento del firmware              | Non disponibile                                                                                                                   |

## Caratteristiche generali

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tecnologia                           | PIR volumetrico con telecamera HDR          |
| Lente PIR                            | 24 zone e 6 piani                           |
| Campo di rilevamento                 | 12 m / H: 88.5° / V: 80°                    |
| Altezza di installazione consigliata | 2.4 metri                                   |
| Sensibilità                          | Regolabile: 3 livelli (basso, medio y alto) |
| Velocità di rilevamento              | Da 0.3 a 2.0 m/s                            |
| Prevenzione dei falsi allarmi        | Algoritmo del software SmartDetect          |
| La compensazione della temperatura   | -10° C ~ +40° C                             |
| Immunità agli animali domestici      | ? 20 kg, ? 50 cm                            |

## Foto verifica

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione delle foto | Fino a VGA (640 x 480)                                                         |
| Tecnologia HDR         | Disponibile. Migliora la nitidezza dei dettagli nelle scene chiare e scure     |
| Retroilluminazione IR  | Disponibile. Scatto di foto di notte o in condizioni di scarsa illuminazione   |
| Gestione privacy       | Gestione da parte del cliente finale dei permessi per la richiesta di immagini |
| Serie di foto          | Da 1 a 5 foto per ogni rilevamento                                             |

#### Tempi di consegna delle foto

Quando l'Hub è collegato tramite Ethernet o 4G e l'intensità del segnale Wings è di 2-3 barre:

- 7 sec: risoluzione di 160 × 120 px
- 9 sec: risoluzione di 320 × 240 px
- 20 sec: risoluzione di 640 × 480 px

#### Invio di foto

- Per allarme
- Su richiesta: L'utente può scattare foto in qualsiasi momento oppure quando il rilevatore è attivato (a seconda delle impostazioni)
- Per scenario: La telecamera del rilevatore scatta automaticamente delle foto quando vengono attivati i rilevatori antincendio Ajax o qualsiasi altro rilevatore del sistema
- Per programmazione: Il rilevatore scatta automaticamente delle foto ad un'ora prestabilita
- Per inserimento/disinserimento: Il rilevatore scatta automaticamente delle foto quando cambia lo stato di sicurezza

### Protezione antimanomissione

#### Antimanomissione

Tamper

### Alimentazione

#### Alimentazione

2 pile CR123A 3.0 V Duracell Procell

#### Durata

Fino a 4 anni

### Alloggiamento

#### Temp. funzionamento

-10 ° C ~ 40 ° C

#### Umidità di funzionamento

Fino a 75%

#### Grado di protezione

IP50

#### Materiale dell'alloggiamento

Plastica ABS

#### Dimensioni

135 (l) x 70 (H) x 60 (P) mm

#### Peso

170 g

#### Colore

Bianco